

キッズ救急ホン



業界初の緊急ボタンが付いたIP電話機

目立つ赤い緊急ボタンで、緊急時の対応がわかりやすくなります

便利なワンタッチキー

頻繁に通話する相手を事前に登録し、ワンタッチキーですぐに発信します

クリアな音質

きれいな音声で詳細な業務連絡も可能です

拡張機能

ウェブブラウザからの簡単な設定、放送機器とのスムーズな連携機能

キッズ救急ホン 製品仕様

機能	話中転送(簡易転送、在籍転送、保留転送)、自動転送(不在転送、通話中転送、無応答転送)、非通知設定(名前・電話番号)、アウトバンドDTMF送出、保留、ミュート、スピーカ発信、三者会議、不在メッセージ並びに代理応答及びグループ応答(要SIPサーバ)、発信履歴(最大20件)、通話着信履歴(最大20件)、不在着信履歴(最大20件)通話時間及び通話先名表示、電話帳(200件)、日本語及び英語メニュー	音声品質	VAD (voice activity detection)、CNG (comfort noise generation)、AEC (acoustic echo cancellation)、G.168、Jitter buffer
LANインターフェイス	RJ-45 x 2 ポート (10/100 Base-T)	液晶表示	58mm X 17.5mm 16文字X 2行表示 英語または日本語(カナ)表示
音声圧縮	G.711μ-law、G.711a-law、G.723.1 (5.3k)、G.723.1 (6.3k)、G.729a/b	回線/ ワンタッチ・ダイヤル	10ボタン(LED付き) 10回線/9ワンタッチ・ダイヤル・キー
接続方式	IETF SIP RFC3261方式	NAT 対応	UPnP、STUN
ダイヤル方式	直接IPアドレス方式、内線番号(要SIPサーバ)方式電話帳/スピードダイヤルからのURI方式	TCP/IP	IP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTCP ICMP/HTTP/SNTP/TFTP/DNS
SIPサーバ	レジストラ・サーバ(WEB設定) アウトバウンド・プロキシ(WEB設定)	機能ボタン	13ボタン
IPアドレス割当て	グローバルIP、DHCP、PPPoE	電源	入力:ACアダプタ(100~220V、50/60Hz) 出力:DC 5V (PoE - 802.3afはオプション)
セキュリティ	HTTP 1.1 basic/digest authentication (Web設定) MD5 (SIP authentication (RFC 2069/ RFC 2617))	外形	(L) 220mm X (W) 170mm X (D) 100mm
QoS	ToS部、IEEE 802.1q VLAN、トーン、ダイヤル音、話中音、DTMF (inband, out of band, SIP info)、着信音(4種類)、呼出し音	質量/色	845 グラム(ハンドセット・カールコードを含む)、白
		保存温度	-20°C ~ 60°C
		動作温度	0°C ~ 40°C
		使用湿度	20%~80% 結露なきこと

緊急ボタン仕様

寸法	74mm(縦) x 74mm(横) x 3.9mm(高さ)
重量	110g

1年1組より
緊急通報

使用事例



※緊急ボタンを押すとキッズ救急ボックスが作動し、放送設備から全校放送を行います。

TEL 株式会社アルテル

東京事務所 〒104-0061 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル401

TEL 03-6278-5852 FAX 03-6278-5896

大阪営業所 〒566-8686 大阪府摂津市千里丘3-14-40 エネゲート内

TEL:06-7506-9092 FAX:06-7506-9093